

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88



info@puig.tv - info@puigusa.com

www.puig.tv - www.puigusa.com



MOD. TRAFIC

MOD. URBAN



PREVENCIÓN

- Usar agua y jabón neutro para limpiar la pantalla.
- Revisar periódicamente el apriete de la tornillería.
- Estacionar el scooter en dirección al sol, evitando el efecto lupa que puede dañar algunas partes.
- Aparcar si es posible en superficies niveladas.

Gracias por su atención.

PREVENTION

- Use water and neutral soap to clean the windshield.
- Check the tightening of the fasteners periodically.
- Park the scooter facing the sun, avoiding the sun-reflection effect that may damage some parts.
- Park if possible on even surfaces.

Thanks for your attention.

| ID. | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | QTY. |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | Pantalla | Windshield | 1 |
| 2 | Tapa exterior | Exterior cap | 2 |
| 3 | Soporte rótula exterior | Ball bearing exterior support | 2 |
| 4 | Soporte rótula interior | Ball bearing interior support | 2 |
| 5 | Tornillo allen M5x20 DIN912 | M5x20 DIN912 allen screw | 4 |
| 6 | Tuerca M5 DIN982 autofrenado | M5 DIN982 lock nut | 4 |
| 7 | Tornillo phillips M5x13 | M5x13 phillips screw | 4 |
| 8 | Varilla con rótula a 90° Ø9x150 | Rod with ball bearing to 90° Ø9x150 | 2 |
| 9 | Tapón final varilla | Final bar cap | 2 |
| 10 | Tornillo M8x40 DIN912 | M8x40 DIN912 screw | 2 |
| 11 | Soporte guía sujeción varilla | Rod guide support | 2 |
| 12 | Acoplamiento esquadra | Coupling angle | 2 |
| 13 | Esquadra Ø8 Ø10 Ref.:581 | Ø8 Ø10 angle Ref.:581 | 2 |
| 14 | Tapón caperuza plana M8 | M8 nut cover | 2 |
| 15 | Casquillo Ø14xØ8x30 | Ø14xØ8x30 spacer | 2 |
| 16 | Tuerca M8 DIN6923 | M8 DIN6923 nut | 2 |
| 17 | Tapón tornillo M8 DIN912 | M8 DIN912 screw cap | 2 |
| 18 | Fuelle tapataladros | Below drill cover | 4 |
| 19 | Tuerca M8 autoblocante | M8 lock nut | 2 |
| 20 | Tornillo M8x50 DIN913 | M8x50 DIN913 screw | 2 |
| 21 | Tapón caperuza plana M8 | M8 flat cover | 4 |
| 22 | Soporte retrovisor Ø8xØ8 | Ø8xØ8 mirror support | 2 |
| 23 | Arandela plana M8 | M8 flat nut | 2 |
| 24 | Tornillo M8x50 rosca izq. (lado izq.) | M8x50 screw left thread (left side) | 1 |
| 25 | Tuerca M8 autoblocante rosca izq. | M8 lock nut left thread | 1 |
| 26 | Arandela nylon | Nylon washer | 2 |

CARENABRÍS ADAPTABLE A - WINDSHIELD ADAPTABLE TO PIAGGIO LIBERTY 50/S - 125/S

Mod.: TRAFIC
Ref.: 5858

Mod.: URBAN
Ref.: 8469

IMPORTANTE

"Regulando el apriete de la Tuerca autoblocante ID.19-ID.25 se consigue el giro rotacional del retrovisor sin pérdida de sujeción: Cuando el retrovisor recibe un impacto, gira todo el conjunto sin perder el auto-frenado. Con lo cual el conductor, in situ, lo puede volver a su posición inicial sin que pierda la tensión de giro que fue regulada."

IMPORTANT

"Adjusting the tightening of the nut ID.19-ID25 achieves the rotational rotation of the mirror without loss of grip: When the rear-view mirror receives an impact, it rotates the whole assembly without losing the self-braking. So the rider, in situ, can return it to its initial position without losing the tension of rotation that was regulated."

